

Testo di capitolato



Edizione 2022

| Codice | Nr° | Descrizione | Prezzo unitario | Prezzo totale |
|--------|-----|---|-----------------|---------------|
| | | <p>Testo di capitolato Calio-Therm NC Circolatore singolo KSB Calio-Therm NC PN 10 per il convogliamento di acqua potabile.</p> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da +2°C a +110°C (per acqua di impianti di riscaldamento) e da +2°C a +65°C (per acqua calda di consumo);- corpo in acciaio inossidabile;- girante in plastica con fibra di vetro PSU-GF20 (PP-GF30 per Calio-Therm NC 25-70);- cuscinetti in ceramica;- albero in ceramica;- motore a 2 poli, 1 ~ 230 V, 50 Hz, IP 44;- rotore immerso incapsulato in un canotto separatore;- guscio termoisolante in polipropilene;- attacchi filettati;- livello di rumorosità ≤ 45 dB(A). <p><u>Modalità di funzionamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- funzionamento a regime fisso a tre livelli di velocità impostabile manualmente. <p><u>Funzioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- impostazione manuale del livello di velocità;- avviamento graduale con limitazione della corrente di spunto;- possibilità di disaerazione;- opzione di sbloccaggio;- protezione del motore. | | |

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.