

Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Etachrom B SuPremE</p> <p>Elettropompa monoblocco a squadra KSB Etachrom B SuPremE PN 12, con indice di efficienza energetica MEI ≥ 0.40 (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP), corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto rigido a motore KSB SuPremE sincro a riluttanza in classe di efficienza IE4/IE5* (super/ultra premium efficiency) secondo IEC TS 60034-30-2:2016, adatto per la connessione a una linea trifase con tensione 380 - 480 V con avviamento e controllo tramite convertitore di frequenza KSB PumpDrive.</p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da -30°C a +110°C;- corpo pompa in acciaio inox 1.4571 (C);- girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in acciaio inox 1.4571 / 1.4408 (C);- anelli d'usura in acciaio inox 1.4571 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante;- camera della tenuta con canale comunicante con il corpo pompa per sfiato aria ed espulsione impurità;- albero ad alta resistenza meccanica in acciaio inox 1.4571;- cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso;- lanterna di collegamento pompa / motore con griglia di protezione;- giunto d'accoppiamento pompa / motore rigido con soluzione ad innesto dell'albero rotore nella sede del giunto;- bocche di aspirazione e mandata a squadra con flange PN 16;- protezione dal sovraccarico assicurata da tre PTC collegati in serie, integrati negli avvolgimenti e collegate al KSB PumpDrive;- verniciatura motore RAL 5002. <p>* IE5 fino a 15kW/1500rpm e 18,5kW/3000rpm.</p>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.