

## Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p><b>Testo di capitolato Etachrom B</b> Elettropompa monoblocco a squadra <b>KSB Etachrom B</b> PN 12, con indice di efficienza energetica <math>MEI \geq 0.40</math> (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP), corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto rigido a motore normalizzato a 4 o 2 poli in classe di efficienza IE3 secondo IEC 60034-30.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperatura del fluido da <math>-30^{\circ}\text{C}</math> a <math>+110^{\circ}\text{C}</math>;</li><li>- corpo pompa in acciaio inox 1.4571 (C);</li><li>- girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in acciaio inox 1.4571 / 1.4408 (C);</li><li>- anelli d'usura in acciaio inox 1.4571 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante;</li><li>- camera della tenuta con canale comunicante con il corpo pompa per sfiato aria ed espulsione impurità;</li><li>- albero ad alta resistenza meccanica in acciaio inox 1.4571;</li><li>- cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso;</li><li>- lanterna di collegamento pompa / motore con griglia di protezione;</li><li>- giunto d'accoppiamento pompa / motore rigido con soluzione ad innesto dell'albero rotore nella sede del giunto;</li><li>- bocche di aspirazione e mandata a squadra con flange PN 16;</li><li>- PTC di protezione motore integrati in ogni bobina;</li><li>- verniciatura motore RAL 5002.</li></ul>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.