

Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Etachrom L SuPremE Elettropompa orizzontale normalizzata secondo EN 733 KSB Etachrom L SuPremE PN 12, con indice di efficienza energetica $MEI \geq 0.40$ (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP), corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto elastico con / senza spaziatore a motore KSB SuPremE sincrono a riluttanza in classe di efficienza IE4/IE5* (super/ultra premium efficiency) secondo IEC TS 60034-30-2:2016, adatto per la connessione a una linea trifase con tensione 380 - 480 V con avviamento e controllo tramite convertitore di frequenza KSB PumpDrive.</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura del fluido da -30°C a +110°C; - corpo pompa in acciaio inox 1.4571 (C); - girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in acciaio inox 1.4571 / 1.4308 / 1.4408 (C); - anelli d'usura in acciaio inox 1.4571 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante; - camera della tenuta con canale comunicante con il corpo pompa per sfiato aria ed espulsione impurità; - albero ad alta resistenza meccanica in acciaio inox 1.4571; - cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso alloggiati nel supporto pompa e protetti mediante anelli a labirinto contro l'ingresso d'impurità; - bussola protezione albero in inox 1.4571; - accoppiamento pompa / motore tramite giunto elastico con / senza spaziatore e coprigiunto; - basamento in profilato di acciaio verniciato per l'intero gruppo (pompa + motore) in esecuzione resistente agli svergolamenti; - bocche di aspirazione e mandata a squadra con flange PN 16; - protezione dal sovraccarico assicurata da tre PTC collegati in serie, integrati negli avvolgimenti e collegate al KSB PumpDrive; - verniciatura motore RAL 5002. <p>* IE5 fino a 15kW/1500rpm e 18,5kW/3000rpm.</p>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.