

Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Etachrom L</p> <p>Elettropompa orizzontale normalizzata secondo EN 733 KSB Etachrom L PN 12, con indice di efficienza energetica $MEI \geq 0.40$ (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP), corpo a voluta monostadio, accoppiata tramite giunto elastico con / senza spaziatore a motore normalizzato a 4 o 2 poli in classe di efficienza IE3 secondo IEC 60034-30.</p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da -30°C a $+110^{\circ}\text{C}$;- corpo pompa in acciaio inox 1.4571 (C);- girante con fori di equilibratura per la compensazione della spinta assiale in acciaio inox 1.4571 / 1.4308 / 1.4408 (C);- anelli d'usura in acciaio inox 1.4571 sostituibili sull'aspirazione del corpo pompa e sulla girante;- camera della tenuta con canale comunicante con il corpo pompa per sfiato aria ed espulsione impurità;- albero ad alta resistenza meccanica in acciaio inox 1.4571;- cuscinetti radiali a sfera lubrificati a grasso alloggiati nel supporto pompa e protetti mediante anelli a labirinto contro l'ingresso d'impurità;- bussola protezione albero in inox 1.4571;- accoppiamento pompa / motore tramite giunto elastico con / senza spaziatore e coprigiunto;- basamento in profilato di acciaio verniciato per l'intero gruppo (pompa + motore) in esecuzione resistente agli svergolamenti;- bocche di aspirazione e mandata a squadra con flange PN 16;- PTC di protezione motore integrati in ogni bobina;- verniciatura motore RAL 5002.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.