Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		Testo di capitolato Ama Drainer 3 C Elettropompa sommergibile **KSB Ama Drainer 3 C**, per acque chiare fino a +70°C (≤+90°C per max 3 min.), con motore autoprotetto raffreddato dal fluido circolante nell'intercapedine tra il mantello esterno, in polipropilene con 20% di talco ed il guscio d'isolamento del motore, in acciaio inox AISI 316L, e con interruttore di livello a galleggiante intergrato per avvio / arresto automatico. - corpo pompa resistente alla corrosione, agli urti, all'azione abrasiva di acque sabbiose, con succheruola per evitare l'aspirazione di parti solide; - motore 1 ~ 230 V, 50 Hz, IP 68, 2 poli, con cavo di alimentazione da 10 m; - albero pompa in acciaio inox AISI 431 lato motore e AISI 316L lato pompa; - girante arretrata a vortice, anti intasamento, ad elevata resistenza alle abrasioni e agli urti; - passaggio libero 10 mm per taglie 301 e 303, 18 mm per taglia 322, 35 mm per taglia 354; - separazione tra parte idraulica e motore assicurata da doppio anello di tenuta e da una camera di ingrassaggio tra le tenute per la lubrificazione con grasso per lunga durata; - interruttore di livello a galleggiante integrato, sfruttabile per consentire il funzionamento automatico, o bloccabile, per consentire il funzionamento manuale o automatico della pompa tramite quadro di comando a cui è collegato un interruttore di livello esterno; - per grandezza costruttiva 301: raccordo lato pressione, a gradini (attacco Rp 1 1/4 su Rp 3/4, DN 25 o DN 32); - per grandezza costruttiva 301 e 303: cestello di aspirazione rimovibile per aspirazione a livello di aspirazione ridotto (2mm); - per grandezza costruttiva 322: fori integrati nella parte inferiore della pompa con apertura opzionale tramite perforazione per pulizia del pozzetto; - valvola di ritegno nel manicotto di mandata per 301, 303, 322; - mandata verticale e orizzontale con raccordo a gomito per collegamento a tubazione verticale (DN40) per 354; - attacco ausiliario verticale per 354, dotato di valvola di ritegno.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.