

Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Ama Drainer A Elettropompa sommersibile KSB Ama Drainer A, per acque chiare fino a +40°C, con corpo pompa a doppia parete, interna in ABS ed esterna in acciaio inox AISI 304 e motore con protezione dal sovraccarico integrata.</p> <ul style="list-style-type: none">- corpo pompa resistente alla corrosione, agli urti, all'azione abrasiva di acque sabbiose, con succheruola per evitare l'aspirazione di parti solide;- corpo pompa e coperchio aspirante in acciaio inox 1.4301 (AISI 304) e in ghisa EN-GJL-250 per 522/11;- girante arretrata, anti intasamento, ad elevata resistenza alla corrosione, alle abrasioni e agli urti in poliammide;- corpo motore in acciaio inox 1.4301 (AISI 304);- albero del rotore in acciaio Cr 1.4021 (AISI 420);- separazione tra parte idraulica e motore tramite tenuta meccanica ad alta resistenza con parti a contatto in carburo di silicio più camera di sbarramento in olio sigillata sul lato motore da un ulteriore anello di tenuta;- mandata filettata verticale G 1 1/2" e flangiata orizzontale per 522/11 con raccordo a gomito per collegamento a tubazione verticale (G 2");- motore a secco, IP 68, con protezione termica integrata;- interruttore di livello flessibile a contatto in polipropilene per funzionamento automatico (SE e SD);- cavo di alimentazione da 10 m con spina bipolare nella versione monofase SE / NE e spina CEE nella trifase SD;- parti verniciate RAL 1023.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.