

Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Ama Drainer C K</p> <p>Elettropompa sommergibile KSB Ama Drainer C K, per fluidi moderatamente aggressivi, come da specifica, fino a +40°C, in allestimento mantellato (K) per funzionamento semisommerso grazie al motore raffreddato dal fluido pompato nell'intercapedine tra mantello e motore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo pompa a doppia parete, interna in ABS ed esterna in acciaio inox AISI 304 e motore con protezione dal sovraccarico integrata; - corpo pompa resistente alla corrosione, agli urti, all'azione abrasiva di acque sabbiose, con succheruola per evitare l'aspirazione di parti solide; - corpo pompa e coperchio aspirante in acciaio inox 1.4401 (AISI 316); - girante arretrata, anti intasamento, ad elevata resistenza alla corrosione, alle abrasioni e agli urti in poliammide; - corpo motore in acciaio inox 1.4401 (AISI 316); - albero del rotore in acciaio inox 1.4571; - separazione tra parte idraulica e motore tramite tenuta meccanica ad alta resistenza con parti a contatto in carburo di silicio più camera di sbarramento in olio sigillata sul lato motore da un ulteriore anello di tenuta; - mandata filettata verticale G 2"; - motore a secco, IP 68, con protezione termica integrata; - interruttore di livello flessibile a contatto in polipropilene per funzionamento automatico (SE e SD); - cavo di alimentazione da 10 m con spina bipolare nella versione monofase SE / NE e spina CEE nella trifase SD; - parti verniciate RAL 1023. 		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.