

## Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p><b>Testo di capitolato mini Compacta C</b></p> <p>Sistema automatico <b>KSB mini Compacta U / UZ C</b> monoblocco con una / due (U/UZ) unità di pompaggio per raccolta e sollevamento acque nere e fluidi moderatamente aggressivi (acqua clorata o leggermente salmastra) fino a +40°C, totalmente stagno e a prova di allagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- motore monofase e trifase, IP68, a 2 poli autoprotetto;</li><li>- girante arretrata a vortice, anti intasamento in PBT-GF;</li><li>- passaggio libero fino a 40 mm;</li><li>- galleggiante ad asta, inserito nel serbatoio, per il rilevamento e la visualizzazione del livello con conseguente avviamento / arresto della/ e pompa/e;</li><li>- serbatoio in polietilene da 60 l, 100 l o 150 l (per UZ);</li><li>- valvola di ritegno incorporata (2 nell'esecuzione gemellare);</li><li>- attacco DN 80/100 per collegamento della tubazione di mandata;</li><li>- attacco DN 70 (DN 50 per U60) per collegamento della tubazione di sfiato dell'aria;</li><li>- attacco DN 40 per collegamento della pompa a mano per svuotamento in caso di malfunzionamento o emergenza;</li><li>- 3 (U60) / 4 attacchi sagomati multi diametro per collegamento delle tubazioni affluenti, disposte orizzontalmente a 90° e 1 verticale, da DN 50 a DN 150 mm.</li></ul>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.