

Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato mini Compacta</p> <p>Sistema automatico KSB mini Compacta U / UZ monoblocco con una / due (U/UZ) unità di pompaggio per raccolta e sollevamento acque nere fino a +40°C, totalmente stagno e a prova di allagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motore monofase e trifase, IP68, a 2 poli autoprotetto; - girante arretrata a vortice, anti intasamento in PBT-GF; - passaggio libero fino a 40 mm; - galleggiante ad asta, inserito nel serbatoio, per il rilevamento e la visualizzazione del livello con conseguente avviamento / arresto della/ e pompa/e; - serbatoio in polietilene da 60 l, 100 l o 150 l (per UZ); - valvola di ritegno incorporata (2 nell'esecuzione gemellare); - attacco DN 80/100 per collegamento della tubazione di mandata; - attacco DN 70 (DN 50 per U60) per collegamento della tubazione di sfiato dell'aria; - attacco DN 40 per collegamento della pompa a mano per svuotamento in caso di malfunzionamento o emergenza; - 3 (U60) / 4 attacchi sagomati multi diametro per collegamento delle tubazioni affluenti, disposte orizzontalmente a 90° e 1 verticale, da DN 50 a DN 150 mm. <p>Sistema automatico KSB mini Compacta US / UZS monoblocco con una / due (U/UZ) unità di pompaggio con trituratore per raccolta e sollevamento acque nere fino a +40°C, totalmente stagno e a prova di allagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motore monofase e trifase, IP68, a 2 poli autoprotetto; - girante arretrata in ghisa EN-GJL-250 e trituratore in Norihard; - galleggiante ad asta, inserito nel serbatoio, per il rilevamento e la visualizzazione del livello con conseguente avviamento / arresto della/ e pompa/e; - serbatoio in polietilene da 100 l o 150 l (per UZ); - attacco DN 32 / 50 per collegamento della tubazione di mandata; - attacco DN 70 per collegamento della tubazione di sfiato dell'aria; - attacco DN 40 per collegamento della pompa a mano per svuotamento in caso di malfunzionamento o emergenza; - 4 attacchi sagomati multi diametro per collegamento delle tubazioni affluenti, disposte orizzontalmente a 90° e 1 verticale, da DN 50 a DN 150 mm. 		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.