

Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Rotex Elettropompa automatica verticale a gambo KSB Rotex, con motore esterno al pozzetto di raccolta, per estrazione acque chiare e condensato fino a +70°C Rotex 70 e fino a +90°C Rotex 10, 20. Passaggio libero fino a 10 mm (Rotex 70), 13 (Rotex 10), max. 18 (Rotex 20).</p> <ul style="list-style-type: none">- gambo sommergibile in acciaio;- corpo con piede di appoggio a fondo in ghisa EN-GJL-250 (EN 1561);- girante in ghisa EN-GJL-250 e in poliammide (per 70);- interruttore di livello a galleggiante flessibile per Rotex 70 e a contrappesi su fune flessibile collegati alla morsettiera per Rotex 10, 20;- motore monofase IP 54 e trifase IP 55 autoprotetto da bimetalli nell'avvolgimento a 2 poli;- cavo elettrico da 1,5 m con spina monofase o spina CEE, nella trifase, per protezione e servizio automatico della pompa comprende interruttore di marcia e arresto, protezione termica, spie di senso rotazione errato;- verniciatura RAL 1023.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.