

Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo di capitolato Cervomatic EDP.2 Dispositivo di comando pressoflussostatico e protezione elettro-idraulica KSB Cervomatic EDP.2 per pompe 1 ~ 230 V o 3 ~ 230 V o 3 ~ 400 V – 50 Hz.</p> <ul style="list-style-type: none">- n° 2 modalità di funzionamento: pressostatico o on/off;- avviamento alla pressione regolabile da 1 bar a 5 bar e arresto a portata = 120 l/h, non regolabile;- funzionamento pressostatico con pressione d'avviamento tarabile da 0 bar a max 6,5 bar e pressione d'arresto tarabile da 1 bar a max 7 bar;- struttura in poliammide PN 10, IP 54, membrana in elastomero, molla in acciaio inox AISI 304;- valvola di ritegno;- manometro digitale;- protezione dalla marcia a secco e dai colpi d'ariete, ritardatore d'arresto, spie luminose "in tensione / in funzione / in blocco";- protezione amperometrica regolabile (max 10 A);- relè di potenza per comando pompa;- protezione e controllo della pompa contro sovracorrente;- funzione "Automatic Reset Test" per il riavvio programmabile della pompa, una volta ristabilita l'alimentazione idrica a seguito dell'arresto per mancanza d'acqua;- ripristino automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica;- contatto pulito cumulativo per segnalazione allarmi o malfunzionamenti visualizzati sullo schermo;- predisposizione per collegamento galleggiante per livello minimo d'acqua nel serbatoio di aspirazione (funzione è indipendente dal sistema di sicurezza contro la marcia a secco);- trasduttore per rilevazione e visualizzazione della pressione;- sensore di portata interno;- attacchi in linea filettati da G 1" ¼.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.