

## Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p><b>Testo di capitolato Cameo</b> Elettropompa monoblocco multistadio orizzontale <b>KSB Cameo</b> PN10, per convogliamento di acqua senza componenti aggressivi né particelle abrasive o solide in sospensione fino a 60°C con motore IP 55, 2 poli, classe di isolamento F, classe di efficienza energetica IE3 (da 0,75 KW) secondo IEC 60034-30 (per i motori trifase):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- corpo in ghisa EN-GJL-250 (G) o acciaio inox 1.4308 (C);</li><li>- giranti in acciaio inox 1.4301;</li><li>- albero in acciaio inox 1.4541;</li><li>- mantello in acciaio inox 1.4301;</li><li>- bronzine albero, a scorrimento, ad alta resistenza, esenti da manutenzione, lubrificate dal liquido convogliato e autopulenti per lavaggio forzato;</li><li>- funzionamento silenzioso grazie all'intercapedine insonorizzante, tra idraulica e mantello, nella quale circola il liquido pompato;</li><li>- tappi di riempimento e di scarico per facilitare il primo avviamento e la messa fuori servizio in caso di pericolo di gelo;</li><li>- bocche di aspirazione e mandata filettate internamente;</li><li>- alimentazione tramite inverter entro il campo di frequenza 20 ÷ 50 Hz (a 2 poli) e 25 ÷ 50 Hz (a 4 poli);</li><li>- verniciatura motore RAL 5002.</li></ul>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.