

## Testo di capitolato



Edizione 2022

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p><b>Testo di capitolato SpeedTec</b> Sistema automatico con alimentazione 1 ~ 230 V per alimentazione idrica pressostatica di impianti domestici mono e plurifamiliari <b>KSB SpeedTec</b> con funzionamento a pressione costante grazie al dispositivo <b>KSB ControlSpeed</b> presente su ciascuna pompa, equipaggiato con 2 pompe con due pompe <b>KSB Movitec B</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- telaio (basamento e sostegno porta quadro in acciaio pressopiegato) ad altissima rigidità con trattamento antiruggine;</li><li>- valvole di ritegno incorporate nel dispositivo KSB ControlSpeed;</li><li>- valvole di intercettazione in aspirazione e mandata a sfera filettate PN 25 in ottone con guarnizioni in PTFE;</li><li>- collettore di mandata da 2" in acciaio inox AISI 304, filettato da ambo i lati, uno dei quali con tappo di chiusura, con attacco valvolato da 1/4" per il collegamento al serbatoio a membrana / autoclave;</li><li>- collettore di aspirazione da 2" in acciaio inox AISI 304, filettato da ambo i lati, uno dei quali con tappo di chiusura;</li><li>- quadro elettromeccanico 1 ~ 230 V / 50 Hz in cassetta di materiale termoplastico (ABS RAL 7035), IP 55, per l'alimentazione di entrambi i ControlSpeed e delle pompe completo di pressacavi antistrappo;</li><li>- manometro d'impianto in bagno di glicerina;</li><li>- viteria in acciaio zincato e verniciatura del basamento e delle pompe (ove previsto) con RAL 5002;</li><li>- antivibranti in gomma con anima metallica.</li></ul>		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.