

Testo di capitolato

Codice	Nr°	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
		<p>Testo per capitolato Movitec B VS / VSF Elettropompa in-line multistadio verticale KSB Movitec B VS / VSF, con indice di efficienza energetica MEI ≥ 0.40 (al di sopra del minimo imposto dalla Direttiva ErP) e idraulica in acciaio inox AISI 316.</p> <ul style="list-style-type: none">- temperatura del fluido da -20°C a $+120^{\circ}\text{C}$, con attacchi PN 16 con contro flangia ovale filettata internamente PN 16 per la versione VS;- temperatura del fluido da -20°C a $+140^{\circ}\text{C}$, con attacchi flangiati PN 25 per la versione VSF;- tappi sull'aspirazione e sulla mandata per consentire lo scarico del fluido prima della messa fuori servizio in caso di gelo e per collegamento sensore di pressione;- tappo di riempimento e sfiato per facilitare l'installazione;- tenuta meccanica EasyAccess (EA), facilmente sostituibile, a soffiato non bilanciata, max. 25 bar (per potenze $\geq 5,5$ kW, smontaggio del motore non necessario);- motore asincrono 3 ~ 400 V a 2 poli normalizzato ventilato esternamente in accordo alla classe di efficienza energetica IE3 (da 0,75 kW) secondo IEC 60034-30 oppure IE2 per 1 ~ 230 V;- protezione dal sovraccarico assicurata da tre PTC collegati in serie, integrati nell'avvolgimento a partire da 3,0 kW.		

Testo soggetto alla modifica delle caratteristiche tecniche senza preavviso.